

# SERIPLUS

**E simplu să lucrezi cu noi!**

BRAȘOV 500407  
STR. ZIZINULUI, 109 BIS  
Tel/fax: 0268/329599  
[office@seriplus.ro](mailto:office@seriplus.ro)  
[www.seriplus.ro](http://www.seriplus.ro)

Banca TRANSILVANIA BRAȘOV  
Cont: RO05 BTRL 0080 1202 1481 51XX  
Cod fiscal: RO 12140636

## STENCIL REMOVER POWDER NR. 44

**Pudră ce trebuie diluată în apă, pentru îndepărtarea emulsiilor directe, filmelor capilare CDF, Pulsar și Ulanolux de pe toate tipurile de sită serigrafică, incluzând poliesterul metalizat**

Nu va ataca sita serigrafică; nu conține alcalini sau hipocloriți puternici. Ideal pentru utilizarea în bazine pentru submersie. Nu este necesară încălzirea bazinelor. Nu are miros. Nu va ataca adezivul cu care a fost lipită sita serigrafică.

### INSTRUCȚIUNI

- Îndepărtați cerneala cu solventul corespunzător.
- Degreșați sita cu Screen Degreaser Liquid Nr. 3 sau Screen Degreaser Concentrat Nr. 33 diluat pentru a îndepărta reziduurile de solvent și pentru a ajuta la îndepărtarea emulsiei.
- Clătiți bine.
- Amestecați Stencil Remover Powder Nr. 44 cu apă ținând cont de indicatorii de mai jos:
  - 1) Dacă se utilizează în bazine pentru submersie proporția este de 1.5% (100 g pudră în 6.6 Litri apă) Introduceți ecranul în bazinul pentru submersie; după câteva minute scoateți ecranul și frecați ecranul pe ambele părți cu o perie foarte bine.
  - 2) Dacă se utilizează manual, proporția de amestec este de 4% (100 g pudră în 2.5 Litri apă). Utilizați o pensulă pentru a aplica lichidul rezultat pe ambele părți ale ecranului. Așteptați maxim 5 minute - NU mai mult
  - 3) Clienții noștri au observat că și o diluție de 0.5 % (100 g pudră în 20 Litri apă) le oferă rezultate bune. Recomandăm efectuarea unor teste de către dumneavoastră pentru a găsi soluția compatibilă cu modul dumneavoastră de lucru.
- Clătiți lichidul de pe ecran cu un jet ușor de apă. Se poate utiliza apă rece sau caldă
- Nu lăsați lichidul rezultat în urma diluării să se usuce pe ecranul serigrafic. Va rezulta un ecran permanent dacă acest lucru se va întâmpla.
- Spălați emulsia cu un jet puternic de apă.

### INFORMAȚII DESPRE SĂNĂTATE ȘI SIGURATĂ

STENCIL REMOVER POWDER NO.44 diluat în apă este un oxidant puternic. Poate cauza iritarea pielii. Purați mănuși și ochelari de protecție când utilizați acest produs. Țineți recipientul în care se află produsul închis foarte bine. Curățați imediat picăturile vărsate.

### PRIMUL AJUTOR

În cazul contactului cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă apare iritație, mergeți la doctor.